

L3e - Sting R TL4000 (matriculable)



Item	Especificaciones
Dimensión del Vehículo	1890mm × 815mm × 1155mm
Distancia entre Ejes	1250mm
Peso del Vehículo/Incluye Batería de 40Ah	55kg/68kg
Capacidad de Carga Máxima	110kg
Altura Mínima al Suelo	280mm
Altura del Asiento	840mm
Capacidad de Pendiente	45°
Máxima Velocidad Máxima	80km/h
Potencia Nominal	4.0 KW
Potencia Máxima	9.0 KW
Par en la Rueda Trasera	376N.m (44T Piñón)/opcional 53T para L3e
Paquete de Baterías	60V/43.2Ah para Nominal, y 60V/45Ah para máximo
Autonomía	≥100Km@25Km/h
Tiempo de Carga	2h-3h
Voltaje de Entrada del Cargador	AC110/230V-50/60Hz
Modos de Conducción	ECO/SPORT
Tamaño de la llanta	Delantero: 1.4×19; Trasero:1.6×19
Tamaño del Neumático	Delantero: 70/100-19; Trasero: 80/100-19
Horquilla Delantera	Horquilla Doble Ajustable Alto Rendimiento 200mm Recorrido
Amortiguador Trasero	Amortiguador Ajustable 85mm Recorrido con Enlace
Tipo de Freno	Frenos de Disco Hidráulicos Delanteros y Traseros / ABS delantero
ABS	ABS de rueda delantera
Transmisión Primaria	Caja de cambios
Transmisión Secundaria	Cadena (420-106)
Tipo de Tablero	TFT